

Đu nh t gia công bi n d ng kim lo i

Written by

Sunday, 10 April 2011 14:55 -

There are no translations available.

CASTROL ILOFORM BWS 152

Castrol Iloform BWS 152 là lo i d u hòa tan dùng cho công ngh cán kéo dây đ ng và h p kim đ ng.

Chúng phù h p cho vi c kéo nh dây đ ng t đ ng kính ban đ u là 6 đ n 9 mm và cũng dùng cho c dây ban đ u 2,5 đ n 4,5 mm. Chúng thích h p cho c 2 lo i khuôn kéo bôi tr n ngâm trong đ u và bôi tr n ki u x t đ u.

Áp d ng	Đ ng kính ban đ u (mm)	Đ ng đ nh t ng (%)
Đ ng đ ng thanh	6-9	10-16
Dây đ ng c v a	2,5 – 4,5	5-8
Dây đ ng c nh	0,9 – 2,5	3-6

CASTROL ILOFORM PS 158

Castrol Iloform PS 158 là d u bôi tr n khuôn d p có g c đ u th c v t ch t l ng cao, k t h p v i các ph gia l c, xà phòng kim lo i và a-xít béo đ cung c p đ c tính bôi tr n tụy t h o và kéo dài tu i th khuôn.

Castrol Iloform PS 158 thích h p cho các nguyên công d p sâu đ i v i đa s các lo i thép, đ c bi t là thép không g cũng nh kim lo i màu.

Castrol Iloform PS 158 là m t h p ch t bôi tr n đ ng s t có màu tr ng kem, b m t m n màng. Khi pha v i n c c ng ho c n c m m s t o ra m t dung d ch nh t ng đ ng s a, ch t l ng cao b n v ng.

S n ph m này có th s đ ng đ ng nguyên ch t không pha n c c ho c s đ ng pha n c tùy theo đ kh c nghi t c a nguyên công áp d ng. N ng đ pha bình th ng t kho ng 0 đ n 10%. Đ i v i các h p kim đ ng và đ ng thì c n ph i làm s ch ngay sau khi gia công áp l c.