There are no translations available.

BP BARTRAN HV
D□u th□y l□c không k□m

BP Bartran HV là d□u th□y l□c ch□ng mài mòn cao c□p, dùng cho các h□ th□ng th□y l□c làm vi□c trong di□u ki□n kh□c nghi□t, đ□c bi□t là các h□ th□ng th□y l□c v□n hành ngoài tr□i.

BP Bartrn HV có đ□ b□n ô-xy hóa cao, b□n nhi□t, d□ l□c và d□i nhi□t đ□ làm vi□c r□ng.

BP Bartran HV đáp □ng tiêu chu□n DIN 51524 P.3 và yêu c□u k□ thu□t c□a các nhà s□n xu□t l□n v□ đ□ng c□ và máy b□m th□y l□c nh□ Desion HF-0; Vicker M-2950-S, I-286-S;Rexnord-Racine; Mannesmann Rexroth Hydromatik; Sigma-Rexrorth; Lucas.
Đ□ nh□t: ISO VG 32, 46, 68

Bartran HV

Ph□□ng pháp th□

Đ□n v□

32

46

68

Kh□i l□□ng riêng □ 15	0	C

ASTM 1298

Kg/l

0,875

0,882

0,885

Đi□m ch□p cháy c□c h□

ASTM D92

0 C

200

222

208

Đ□ nh□t d□ng h□c □ 40	^{0}	C

ASTM D445

cSt

31,8

46,5

70,5

Đ□ nh□t d□ng h□c □ 100	^{0}	C

ASTM D445

cSt

6,29

8,22

10,8

Ch□ s□ đ□ nh□t

ASTM D2270

-

153

152

142

Đi□m rót ch□y

ASTM D97

0	C

-39

-36

-39

Tr□ s□ trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g