

BP - Dầu nhớt tua-bin

Written by

Sunday, 12 June 2011 15:56 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:22

There are no translations available.

BP TURBINOL X

BP Turbinol X là dầu tua-bin cao cấp được pha chế từ các loại dầu gốc xylôlyt và các phụ gia để cải thiện tính năng chống ôxi hóa rất cao, ngoài ra còn bổ sung các bột kim loại chống ăn mòn và các chất tẩy rửa trong khi vận hành để tách khí và khử nhớt.

BP Turbinol X dùng để bôi trơn và làm mát các ổ trục và hộp số trong các tua-bin hơi nước, tua-bin khí, tua-bin phản lực và các thiết bị phụ trợ như hệ thống điều khiển tua-bin, hệ thống dầu làm kín, các hộp số turbo và các máy nén khí turbo.

BP Turbinol X được pha chế đáp ứng các yêu cầu của các hãng sản xuất tua-bin lớn và phù hợp với các quy cách DIN 51515 P.1, ISO 8068, BS 489.

Độ nhớt: ISO VG 32, 46

Turbinol X

Phương pháp thử

Đơn vị

32

46

Khả năng riêng 15⁰ C

BP - Dầu nhớt tua-bin

Written by

Sunday, 12 June 2011 15:56 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:22

ISO 3675

Kg/l

0,849

0,860

Điểm chớp cháy

ISO 2592

0

C

222

234

Độ nhớt động học ở 40°

C

ISO 3105

BP - Dữ liệu tua-bin

Written by

Sunday, 12 June 2011 15:56 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:22

cSt

32

46

Đường kính trục 100

C

ISO 3105

cSt

5,7

7,1

Chỉ số đường kính

ISO 2909

-

BP - Độ nhớt tua-bin

Written by

Sunday, 12 June 2011 15:56 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:22

112

112

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-15

-15

Trị số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g

0,05

BP - Độ nhớt tua-bin

Written by

Sunday, 12 June 2011 15:56 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:22

0,05

Độ tách khí 50

0

C

ASTM D3427

Phút