

Các lo*o*i d*o* u công nghi*o*p khác

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:13 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

There are no translations available.

BP DIELECTRIC 200

D*o* u gia công tia l*a* đ*i* n

BP Dielectric 200 là các ch*o*t l*o*ng hydro-carbon có đ*o* nh*o*t th*o*p và đ*o*c tính làm mát t*o*t; đ*o*c s*o* d*o*ng cho các máy gia công b*o*ng tia l*a* đ*i* n m*o*i c*o*ng su*o*t.

BP Dielectric 200 có đ*o* b*o*n đ*i*n môi t*o*t và tính d*o*n đ*i*n th*o*p, t*o*c đ*o* gia công cao và đ*o* ăn mòn đ*i*n r*o*t th*o*p, th*o*i gian s*o* d*o*ng lâu.

Chúng đ*a*p *o*ng yêu c*o*u v*o* s*o*c kh*o*e và an toàn cho ng*o*i s*o* d*o*ng đ*o*c bi*o*t do ít mùi và ít h*o*i kh*o*i.

BP Dielectric 200 đ*o*c ch*o*p nh*o*n và khuy*o*n cáo b*o*i AEG Elotherm (Elbomat), AGIE, Ingersoll.

Dielectric 200

Ph*o*ng pháp th*o*

Đ*o*n v*o*

Tr*o*s tiêu bi*o*u

Kh*o*i l*o*ng riêng 15°

C

ASTM 1298

Các loại dầu công nghiệp khác

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:13 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

Kg/l

0,795

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0

C

94

Điểm đóng băng cốc 20⁰

C

ASTM D445

cSt

3,5

Điểm đóng băng cốc 40⁰

C

Các loại dầu công nghiệp khác

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:13 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

ASTM D445

cSt

2,3

Hợp chất hydrocacbon thơm

ASTM D2270

% C

A

Nhiệt độ sôi đầu:

Nhiệt độ sôi cuối:

DIN 51751

0

C

195

Các loại dữ liệu công nghiệp khác

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:13 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

310

Màu

ISO 2049

mgKOH/g