

## BP - Dầu nhớt chụu nhĩt dùng cho xích và trệc

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:18 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

There are no translations available.

### BP ENERSYN OC-S 220

Dầu chụu nhĩt dùng cho xích và trệc

BP Enersyn OC-S 220 là mệt hụn hụp các ester tẻng hụp vá các phẻ gia có đẻ bay hẻi thẻp và tính chẻt cẻc hóa / tẻo cẻn thẻp, có tính năng giẻm ma sát và chẻng mài mòn nhĩt đẻ cao.

BP Enersyn OC-S 220 thích hụp cho các hẻ thẻng xích băng tẻi và các trệc hoẻt đẻng nhĩt đẻ cao trong thẻi gian dài.

Nhĩt đẻ làm viẻ cẻ a BP Enersyn OC-S 220 lên đẻn 2600C chẻ đẻ vẻn hành liên tẻc và đẻn 3000C chẻ đẻ vẻn hành gián đẻn. Có thẻ sẻ đẻng vẻi thẻt bẻ phun/nhúng đẻu hoẻc cho các hẻ thẻng nhúng trong đẻu.

Enersyn OC-S 220

Phẻng pháp thẻ

Đẻn vẻ

Trẻ sẻ tiêu biẻu

Khẻi lẻẻng riẻng 15<sup>0</sup> C

ASTM 1298

Kg/l

**BP - Độ nhớt cho u nhớt dùng cho xích và trục**

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:18 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

0,970

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0

C

288

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-26

Độ nhớt động học ở 40<sup>0</sup>

C

ASTM D445

## BP - Độ nhớt cho u nhớt dùng cho xích và trục

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:18 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

cSt

220

Độ nhớt động học ở 100°

C

ASTM D445

cSt

15

Chỉ số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g

0,5 max

Tính chất ng

## BP - Dữ liệu nhiệt cho xích và trục

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:18 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

ASTM D665 (A&B)

Điểm