

BP - Dòng máy nén khí

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:11 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:24

There are no translations available.

BP ENERGOL LPT & LPT-F

Dòng máy nén khí

Energol LPT và LPT-F là dòng máy nén khí gốc nap-ta-lin chất lỏng công suất cao, nhiệt độ ngưng tụ thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi.

BP Energol LPT được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường, trong đó chất làm lạnh và chất bôi trơn trộn lẫn với nhau.

BP Energol LPT phù hợp với tiêu chuẩn BS 2626 và được chấp nhận dùng cho các máy nén khí amoniac của Sulzer Bros (Thụy Sĩ)

BP Energol LPT-F 46 được tinh chế để bôi trơn nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dòng này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ).

Energol LPT

Phương pháp thử

Đơn vị

Energol LPT 46

Energol LPT 68

Energol LPT-F 32

Energol LPT-F 46

Khí lỏng riêng 15

C

BP - Dầu nhớt máy nén khí

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:11 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:24

ASTM 1298

Kg/l

0,896

0,902

0,917

0,925

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0 C

176

183

BP - Dầu nhớt máy nén khí

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:11 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:24

171

182

Đầu nhớt động cơ 40 C

ASTM D445

cSt

45

68

29

54

Đầu nhớt động cơ 100 C

ASTM D445

BP - Dầu nhớt máy nén khí

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:11 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:24

cSt

6,0

7,4

4,3

5,8

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

63

57

-

-

BP - Dầu nhớt máy nén khí

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:11 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:24

Điểm rót chảy

ASTM D97

0 C

-36

-33

-42

-39

Trị số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g

0,05

BP - Đồ u nhĩ t máy nĩn lĩ nh

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:11 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:24

0,05

Nhiĩ t đĩ kĩ tĩ a

0

C

-45

-42