

BP - Dầu nhớt truyền động máy kéo

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:16 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

There are no translations available.

BP AUTRAN 4

Dầu truyền động máy kéo

BP Autran 4 là dầu truyền động đặc biệt kết hợp đem lại độ bền ma sát tối đa cả về mặt liêu lượng trong các chế độ truyền động.

BP Autran 4 đặc biệt cho tới đặc biệt dùng cho các hệ thống truyền động, truyền động trực tiếp, phanh đĩa ngâm trong dầu, các bộ vi sai và truyền động của các máy Caterpillar yêu cầu tiêu chuẩn CAT TO-4 và Allison C4.

Độ nhớt: SAE 10W, 30, 50

Autran 4

Phương pháp thử

Đơn vị

SAE 10W

SAE 30

SAE 50

Khối lượng riêng 15⁰ C

BP - Độ nhớt trượt động máy kéo

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:16 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

ASTM 1298

Kg/l

0,884

0,898

0,900

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0

C

218

225

230

BP - Độ nhớt trượt động máy kéo

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:16 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

Độ nhớt trượt động h_c 40°

C

ASTM D445

cSt

37,2

106

220

Độ nhớt trượt động h_c 100°

C

ASTM D445

cSt

5,8

11,5

18,5

BP - Độ u nhớt truyền động máy kéo

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:16 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

95

95

93

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-33

-24

BP - Dữ liệu truy cập máy kéo

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:16 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

-24