

## BP - Dụng cụ truy n nhiệt

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:12 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

There are no translations available.

### BP TRANSCAL N

Dụng cụ truy n nhiệt

BP Transcal N là loại dụng cụ truy n nhiệt phạm ch t h o h ng, có áp suất h i th p và đ b n nhiệt cao, nhiệt dung riêng l n, và tính d n nhiệt cao.

Đ b n nhiệt cao giúp d u s d ng đ c lâu, đ nh t th p b o đ m d u truy n nhiệt t t và d u chuy n tu n hoàn khi kh i đ ng.

BP Transcal N đ c s d ng trong các h th ng gia nhiệt không ch u cao áp, d u tu n hoàn theo chu trình khép kín, nhiệt đ làm vi c c a d u lên đ n 3200C.

D u này đ c dùng r ã trong nhi u quá trình s n xu t mà còn trong lĩnh v c s i nóng, s y khô, s n xu t h i n c. Đ c s d ng thay cho đ i n trong nh ng ã ng d ng nh làm nóng khuôn ép, và dùng cho nh ng s n ph m c n đ c đun nóng khi s d ng, ví d nh nh a đ ng.

Transcal N

Ph ng pháp th

Đ n v

Tr s tiêu bi u

Kh i l ng riêng 15

<sup>0</sup>

C

ASTM 1298

## BP - Độ nhớt truy n nhiệt

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:12 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

Kg/l

0,872

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0 C

221

Điểm đóng cốc 40<sup>0</sup> C

ASTM D445

cSt

30

Điểm đóng cốc 100<sup>0</sup> C

## BP - Độ nhớt trượt nhiệt

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:12 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:25

---

ASTM D445

cSt

5,1

Trở số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-15