

## BP - Dầu nhớt xy-lanh hời nời c

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:15 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

---

There are no translations available.

### BP ENERGOL DC 1500

Dầu xy-lanh hời nời c

BP Energol DC là dầu xy-lanh hời nời c màu xóm, chét lờng cao, không phợ gia, có khuynh hợng tợo cón các-bon rợt thợp trong đợu kợn vờn hành lâu dài ợ nhiợt đợ cao.

BP Energol DC đợợc pha chợ đợ bợi trợn các xy-lanh hời nời c trong nhợng ợng đợng mà đợu đợợc thu hợi sau khi tách ra khợi hợi nời c ngợng tợ.

Đợ nhợt: ISO VG 1500

Energol DC 1500

Phợng pháp thợ

Đợn vợ

Trợ sợ tiêu biợu

Khợi lờng riêng ợ 15<sup>0</sup> C

ASTM 1298

Kg/l

# BP - Dầu nhớt xy-lanh hời n

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:15 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

---

0,908

Điểm chớp cháy cốc h

ASTM D92

0

C

342

Điểm đóng h c 40<sup>0</sup>

C

ASTM D445

cSt

1300

Điểm đóng h c 100<sup>0</sup>

C

ASTM D445

## BP - Dữ liệu thí nghiệm nhiệt

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:15 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

---

cSt

59

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

95

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-6

Khuyến cáo nhiệt độ thí nghiệm đã của nhiệt độ:

## BP - Dữ liệu thí nghiệm

Written by

Sunday, 12 June 2011 16:15 - Last Updated Monday, 13 June 2011 13:26

---

-Bề mặt và quá trình:

-Quá trình

0

C

320- 350