

## BP - Dầu nhớt thủy lực

Viết bởi

Chợ nhớt, 12 Tháng 6 2011 16:02 - Liên tiếp nhớt cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:23

---

### BP BARTRAN HV

Dầu thủy lực không kẽm

BP Bartran HV là dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp, dùng cho các hệ thống thủy lực làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là các hệ thống thủy lực vận hành ngoài trời.

BP Bartran HV có độ bền ô-xy hóa cao, bền nhiệt, độ lọc và độ nhớt để làm việc rộng.

BP Bartran HV đáp ứng tiêu chuẩn DIN 51524 P.3 và yêu cầu kỹ thuật của các nhà sản xuất máy bơm và máy bơm thủy lực như Desion HF-0; Vicker M-2950-S, I-286-S; Rexnord-Racine; Mannesmann Rexroth Hydromatik; Sigma-Rexroth; Lucas.  
Độ nhớt: ISO VG 32, 46, 68

Bartran HV

Phương pháp thử

Đơn vị

32

46

68

Khối lượng riêng 15<sup>0</sup>

C

## BP - Dầu nhớt thủy lực

Vị trí bôi

Chức năng, 12 Tháng 6 2011 16:02 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:23

---

ASTM 1298

Kg/l

0,875

0,882

0,885

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0

C

200

222

208

## BP - Độ nhớt thực nghiệm

Viết bởi

Chỉnh sửa, 12 Tháng 6 2011 16:02 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:23

---

Độ nhớt động học ở 40°C

ASTM D445

cSt

31,8

46,5

70,5

Độ nhớt động học ở 100°C

ASTM D445

cSt

6,29

8,22

## BP - Độ nhớt thay đổi

Viết bởi

Chức năng, 12 Tháng 6 2011 16:02 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:23

---

10,8

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

153

152

142

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-39

## BP - Độ nhớt thủy lực

Viết bởi

Chỉnh sửa, 12 Tháng 6 2011 16:02 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:23

---

-36

-39

Trở số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g