

BP DIELECTRIC 200

Dầu gia công tia lađin

BP Dielectric 200 là các chất lỏng hydro-carbon có độ nhớt thấp và đặc tính làm mát tốt; được sử dụng cho các máy gia công bằng tia lađin mà ít công suất.

BP Dielectric 200 có độ bền điện môi tốt và tính dẫn điện thấp, tốc độ gia công cao và độ ăn mòn điện trở thấp, thời gian sử dụng lâu.

Chúng đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và an toàn cho người sử dụng đặc biệt do ít mùi và ít hơi khói.

BP Dielectric 200 được chấp nhận và khuyến cáo bởi AEG Elotherm (Elbomat), AGIE, Ingersoll.

Dielectric 200

Phương pháp thử

Đơn vị

Trở số tiêu biểu

Khối lượng riêng 15⁰ C

ASTM 1298

Các lo*o*i đ*o*u công nghi*o*p khác

Vi*o*t b*o*i

Ch*o* nh*o*t, 12 Tháng 6 2011 16:13 - L*o*n c*o*p nh*o*t cu*o*i Th*o* hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

Kg/l

0,795

Đ*o*m ch*o*p cháy c*o*c h*o*

ASTM D92

0

C

94

Đ*o* nh*o*t đ*o*ng h*o*c ≤ 20 ^o

0

C

ASTM D445

cSt

3,5

Đ*o* nh*o*t đ*o*ng h*o*c ≤ 40 ^o

0

C

Các lo*o*i đ*o*u công nghi*o*p khác

Vi*o*t b*o*i

Ch*o* nh*o*t, 12 Tháng 6 2011 16:13 - L*o*n c*o*p nh*o*t cu*o*i Th*o* hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

ASTM D445

cSt

2,3

H*o*p ch*o*t hydrocacbon th*o*m

ASTM D2270

% C

A

Nhi*o*t đ*o* sôi đ*o*u:

Nhi*o*t đ*o* sôi cu*o*i:

DIN 51751

0

C

195

Các lo*o*i d*o* u công nghi*o*p khác

Vi*o*t b*o*i

Ch*o* nh*o*t, 12 Tháng 6 2011 16:13 - L*o*n c*o*p nh*o*t cu*o*i Th*o* hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

310

Màu

ISO 2049

mgKOH/g