

## BP - Dầu nhớt gia công tia lửa điện

Vị trí bài

Chức năng, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Liên hệ chức năng Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

Dielectric 200

Phương pháp thử

Đơn vị

Trở số tiêu biểu

Khối lượng riêng 15<sup>0</sup>

C

ASTM 1298

Kg/l

0,795

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0

C

**BP - Dầu nhớt gia công tia lửa điện**

Viết bởi

Chức vụ, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Liên tiếp nhớt cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

94

Độ nhớt động học ở 20<sup>0</sup> C

ASTM D445

cSt

3,5

Độ nhớt động học ở 40<sup>0</sup> C

ASTM D445

cSt

2,3

Hợp chất hydrocarbon thơm

ASTM D2270

## BP - Độ u nhớt gia công tia lửa điện

Viết bởi

Chỉnh nhật, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

% C  A

Nhiệt độ sôi đầu:

Nhiệt độ sôi cuối:

DIN 51751

0  C

195

310

Màu

ISO 2049

mgKOH/g

## **BP - Dữ liệu gia công tia laser**

Viết bởi

Chủ nhật, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---