

BP - Dầu nhớt truyền động máy kéo

Viết bởi

Chức năng, 12 Tháng 6 2011 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:25

BP AUTRAN 4

Dầu truyền động máy kéo

BP Autran 4 là dầu truyền động đặc biệt kết hợp đem lại độ bền ma sát tối đa của vật liệu trong các bộ phận truyền động.

BP Autran 4 đặc biệt cho việc dùng cho các hệ thống truyền động, truyền động trực tiếp, phanh đĩa ngâm trong dầu, các bộ phận sai và truyền động của các máy Caterpillar yêu cầu tiêu chuẩn CAT TO-4 và Allison C4.

Độ nhớt: SAE 10W, 30, 50

Autran 4

Phương pháp thử

Độ nhớt

SAE 10W

SAE 30

SAE 50

Khí i lỏng riêng 15⁰ C

BP - Dữ liệu truy cập bằng máy kéo

Viết bởi

Chức năng, 12 Tháng 6 2011 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:25

ASTM 1298

Kg/l

0,884

0,898

0,900

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0 C

218

225

230

BP - Dữ liệu truy cập máy kéo

Viết bởi

Chức năng, 12 Tháng 6 2011 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:25

Điểm dừng h_c 40

C

ASTM D445

cSt

37,2

106

220

Điểm dừng h_c 100

C

ASTM D445

cSt

5,8

11,5

18,5

BP - Độ nhớt trượt máy kéo

Viết bởi

Chỉnh sửa, 12 Tháng 6 2011 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:25

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

95

95

93

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-33

-24

BP - Dữ liệu truy cập máy kéo

Viết bởi

Chỉnh sửa, 12 Tháng 6 2011 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:25

-24