

Dầu nhớt bôi trơn che ép

Vị trí bài

Chức năng, 10 Tháng 4 2011 15:00 - Liên tiếp chức năng Thứ hai, 11 Tháng 4 2011 16:27

CASTROL SMR HEAVY X

Castrol SMR Heavy X là dầu bôi trơn che ép đặc pha chất dẻo gốc bitum kết hợp với phụ gia chịu áp.

Loại dầu này không thấm nước và tính bám dính rất cao của nó giúp cho dầu không bị nhũ hóa trong các bộ truyền bánh răng hộp số. Đây là chất bôi trơn lý tưởng cho các loại dây cáp làm việc trong điều kiện tải nặng và chịu mài mòn.

Castrol SMR Heavy X cung cấp nhớt đặc tính bôi trơn cho các ổ trục và các bộ truyền bánh răng làm việc trong điều kiện quá tải, liên tục hoặc gián đoạn. Đây là điều kiện làm việc điển hình trong công nghiệp Mía Đường, nơi mà các thiết bị thường xuyên vận hành với công suất cán ép mía vượt quá công suất thiết kế ban đầu. Kinh nghiệm đã chứng tỏ việc sử dụng dầu Castrol SMR Heavy X sẽ cho phép giảm nhiệt độ làm việc tại các ổ trục và các trục, kéo dài tuổi thọ của các ổ trục và tăng đặc năng suất cán ép cao hơn.

Cresta SMX Heavy X

Phương pháp thử

Đơn vị

Trên tiêu chuẩn

Khối lượng riêng @ 20

0

C

ASTM 1298

Kg

Điểm chớp cháy cốc kín

ASTM D93

0

C

2

Độ nhớt động học @ 40

0

C

ASTM D445

cS

Độ nhớt động học @ 100

0

C

ASTM D445

cS

Thời gian Timken OK

lbs

40-45