

CASTROL ILOFORM BWS 152

Castrol Iloform BWS 152 là loại dầu hòa tan dùng cho công nghệ cán kéo dây thép và hình kim loại.

Chúng phù hợp cho việc kéo nhớt dây thép tấm thép kính ban đầu là 6 đến 9 mm và cũng dùng cho dây ban đầu 2,5 đến 4,5 mm. Chúng thích hợp cho cả 2 loại khuôn kéo bôi trơn ngâm trong dầu và bôi trơn kiểu ướt dầu.

| Áp dụng | Đường kính ban đầu (mm) | Nồng độ nhớt (%) |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| Đường kính thanh | 6-9 | 10-16 |
| Dây thép cuộn vữa | 2,5 – 4,5 | 5-8 |
| Dây thép cuộn nhớt | 0,9 – 2,5 | 3-6 |

CASTROL ILOFORM PS 158

Castrol Iloform PS 158 là dầu bôi trơn khuôn dập có gốc dầu thực vật chất lượng cao, kết hợp với các phụ gia lọc, xà phòng kim loại và a-xít béo để cung cấp đặc tính bôi trơn tuyệt vời và kéo dài tuổi thọ khuôn.

Castrol Iloform PS 158 thích hợp cho các nguyên công dập sâu đặc biệt với đa số các loại thép, đặc biệt là thép không gỉ cũng như kim loại màu.

Castrol Iloform PS 158 là một hợp chất bôi trơn đặc biệt có màu trắng kem, bề mặt mịn màng. Khi pha với nước công nghệ hoặc nước muối loãng ra một dung dịch nhớt đặc biệt, chất lượng cao bền vững.

Sản phẩm này có thể sử dụng nguyên chất không pha nước hoặc sử dụng pha nước tùy theo đặc tính nguyên công áp dụng. Nồng độ pha bình thường từ khoảng 0 đến 10%. Dùng với các hợp kim thép và thép thì cần phải làm sạch ngay sau khi gia công áp lực.