

Dầu nhớt thủy lực

Viết bởi

Chợ nhớt, 10 Tháng 4 2011 14:47 - Liên tiếp nhớt cuối Thứ hai, 11 Tháng 4 2011 16:48



CASTROL HYSPIN AWH-M

Dầu thủy lực gốc khoáng có chất số độ nhớt cao

Loại dầu này chủ yếu gia công mài mòn gốc kim loại hiu qu, đã được chứng minh bằng phương pháp 4 bi, thử nghiệm bánh răng FZG, khả năng tách nước tốt đã được chứng minh theo ASTM 1401.

Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWH-M còn có thể sử dụng trong một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.

Castrol Hyspin AWH-M đạt yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 51524 P.2 và Dennision HF-1. Chúng cũng đạt yêu cầu thử nghiệm bơm Sperry Vicker 35VQ25.

Độ nhớt: ISO VG 15, 32, 46, 68, 100

Hyspin AWH-M	Phương pháp thử	Đơn vị	15
--------------	-----------------	--------	----

C	ASTM 1298	Kg/l	0,87
---	-----------	------	------

Du nh t th y l c

Vit bi

Ch nh t, 10 Tháng 4 2011 14:47 - Ln c p nh t cu i Th hai, 11 Tháng 4 2011 16:48

Đi m ch p cháy c c kíp	ASTM D93	C	160
C	ASTM D445	cSt	15,0
C	ASTM D445	cSt	3,8
Ch s đ nh t	ASTM D2270	-	150
Đi m rót ch y	ASTM D97	C	-48
Tr s trung hòa	ASTM D664	mgKOH/g	
Tính ch ng r	IP 135B	-	Không g

Du nh t th y l c

Vi t b i

Ch nh t, 10 Th ng 4 2011 14:47 - L n c p nh t cu i Th hai, 11 Th ng 4 2011 16:48

C)

IP 334

C p t i đ t