

## Dầu nhớt bôi trơn kim loại

Việt Nam

Chợ nhớt, 10 Tháng 4 2011 14:59 -

### CASTROL ILOQUENCH 32

Castrol Iloquench 32 là dầu bôi trơn phù hợp với tất cả các loại máy gia công, có tính kháng ô-xy hóa và độ nhớt cao.

Castrol Iloquench 32 phù hợp cho các bôi trơn bu-lông, đai ốc, vòng bi, thép lò xo.

Nhiệt độ hoạt động từ 200C đến 900C.

Iloquench 32	Phương pháp thử	Đơn vị	Trên số tiêu biểu
Khối lượng riêng @ 30 <sup>o</sup>	C		ASTM D4052
			Kg
Độ nhớt động học @ 40 <sup>o</sup>	C		ASTM D445
			cS
Độ nhớt động học @ 100 <sup>o</sup>	C		ASTM D445
			cS
Điểm chớp cháy cốc kín IP 34		@	C
			2

### CASTROL ILOQUENCH 395

Castrol Iloquench 395 là dầu bôi trơn đa pha chất gốc dầu khoáng paraffinic cao cấp với tất cả các loại máy gia công, kết hợp với các phụ gia chống mài mòn và kháng ô-xy hóa tuyệt vời. Loại dầu này giúp chi tiết sáng hơn, không bám các hạt carbon như thông thường khi sử dụng các loại dầu gia công thông thường.

#### Áp dụng:

Tôi thép carbon trung bình và thép hợp kim thấp.

Tôi công các loại bu-lông đai ốc sau khi thấm than

Tôi các loại thép "khó" nhiệt luyện.

Castrol Iloquench 395 thích hợp để sử dụng trong các lò tôi, các lò tôi hồ và trong các nguyên công tôi sau khi xử lý nguội.

Iloquench 395	Phương pháp thử	Đơn vị	Trên số tiêu biểu
---------------	-----------------	--------	-------------------

## Du nh t t i luy n kim lo i

Vi t b i

Ch nh t, 10 Th ng 4 2011 14:59 -

---

Kh i l i ng ri ng 30 <sup>0</sup> C ASTM D4052

Kg

Đ nh t đ ng h c 40 <sup>0</sup> C ASTM D445

cS

Đi m ch p cháy c c h ASTM D92 <sup>0</sup> C

>

Đ a-xít t ng ASTM D974 mgKOH/g